





• 精密滾珠軸承

• 具高度吸收衝擊的能力

輪子種類





TPR TPR橡膠輪

PPU PU輪

腳輪種類







CS

活動輪

活動輪配完全 煞車

活動輪配方向 煞車

安裝方式

底板型腳輪			插桿型腳輪						
**編號	尺寸(英寸)	孔距(英寸)	螺栓(英寸)	**編號	尺寸(英寸)	插桿類型	**編號	尺寸(英寸)	插桿類型
01	2-3/8 x 3-5/8	1-3/4 x 2-7/8 至 3	5/16	41	1/2-13 x 1	螺牙桿	43	1/2-13 x 1-1/2	螺牙桿
				72B	7/16 x 1-3/8	銅釦環插桿			

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	輪子種類	+顏色	荷重(公斤)	總高(英寸)	旋轉徑(英寸)	活動輪編號#	軸承選項
3	1-1/4	TPR橡膠輪	X, Y	95	4-3/4	3-1/16	28 CS 314TPR34+-**	精密培林
		PU輪	A, D, J, P, X	113	4-3/4	3-1/16	28 CS 314PPU34 + -**	精密培林
4	1-1/4	TPR橡膠輪	X, Y	113	5-7/16	3-3/8	28 CS 414TPR34 + -**	精密培林
		PU輪	A, J, K, P, X, Z	136	5-7/16	3-3/8	28 CS 414PPU34+-**	精密培林
5	1-1/4	TPR橡膠輪	X, Y	136	6-1/2	4-1/2	28 CS 514TPR34+-**	精密培林
		PU輪	J, K, P, Q, X, Y	147	6-1/2	4-1/2	28 CS 514PPU34+-**	精密培林