




SIRIUS 高彈力PU輪

最高荷重至 2722公斤

SIRIUS 鋁芯高彈力 PU 雙輪

輪子編號 # TUA-DW



高彈性的輪面可**減少啟動所需的力量**，**減少滾動中的震動**，從而提供平穩流暢和高度可控的行動力。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並降低維護成本。雙輪差速設計，**讓轉彎變得更容易**，是**狹窄通道、走廊的完美選擇**。輪芯與輪面接著穩固，**不脫膠不裂解**，耐用可靠。




輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)*	荷重(公斤)	編號#	軸承
4	2	2-7/16	454	420TUA63M-DW	6203 精密培林
5	2	2-7/16	544	520TUA63M-DW	6203 精密培林
6	2	2-7/16	680	620TUA63M-DW	6203 精密培林
8	2	2-7/16	907	820TUA63M-DW	6203 精密培林

* 軸長包含套管

SIRIUS 球鐵芯耐重高彈力 PU 輪

輪子編號 # DSU



在具有極高載重能力的同時，仍不減少移動時的平穩與輕巧。此輪採用高彈性的胎面與 6205 精密培林，**即使在高度負重的情況下，車輪也能輕鬆前進**。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並降低維護成本。球鐵芯高彈力 PU 輪適用於重型機械，輪芯與輪面**接著穩固**，**胎面耐用**不毀損。




輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)*	荷重(公斤)	編號#	軸承
6	3	3-1/4	2041	630DSU65MT	6205 精密培林
8	3	3-1/4	2268	830DSU65MT	6205 精密培林
10	3	3-1/4	2495	1030DSU65MT	6205 精密培林
12	3	3-1/4	2722	1230DSU65MT	6205 精密培林

* 軸長包含套管

SIRIUS 鋁芯高彈力 PU 抗靜電輪

輪子編號 # DUA-ESD



荷重型抗靜電 PU 輪擁有更高的載重能力，除了可以**減少啟動所需的力量與滾動過程中的震動**外，還可有效**防止電荷累積**，其歐姆電阻**大於或等於 10⁵ 歐姆但小於 10¹² 歐姆**。可有效**避免靜電放電所造成的危害** (諸如電子零件失效、磁性媒介改變、引爆可燃的環境等)，提高工作安全，使生產過程更加順利。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔。輪芯與輪面**接著穩固**，耐用可靠。



輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)*	荷重(公斤)	編號#	軸承
4	2	2-7/16	454	420DUA63ET-ESD	6203 精密培林
5	2	2-7/16	544	520DUA63ET-ESD	6203 精密培林
6	2	2-7/16	680	620DUA63ET-ESD	6203 精密培林
8	2	2-7/16	907	820DUA63ET-ESD	6203 精密培林

* 軸長包含套管