




玻纖尼龍芯PU輪

最高荷重至 1905公斤

荷重型玻纖尼龍芯 PU 輪

輪子編號 # MX



採用 23 公厘厚的 PU 輪面，並使用獨特的聚氨酯配方製成，可避免普通塑料輪會遇到的分解問題。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固不脫膠，堅實可靠。搭配內含玻璃纖維的尼龍輪芯，輕量強化不銹蝕，耐候性高，輪子的使用年限極長。




*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
25	1 長珠培林	40D	1 雙溝精密培林
26	1-1/4 長珠培林	86	1-15/16 孔無培林
39D	3/4 雙溝精密培林		

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無培林	*長珠培林	*精密培林
6	2-1/2	2-3/4	1089	625MX*U	86	25, 26	-
	3	3-1/4	1270	630MX*U	86	25, 26	39D, 40D
8	2-1/2	2-3/4	1270	825MX*U	86	25, 26	-
	3	3-1/4	1497	830MX*U	86	25, 26	39D, 40D
10	2-1/2	2-3/16	1361	1025MX*U	86	25, 26	-
	3	3-1/4	1724	1030MX*U	86	25, 26	39D, 40D
12	3	3-1/4	1905	1230MX*U	86	25, 26	39D, 40D

玻纖尼龍芯 PU 輪

輪子編號 # MU



採用 10 公厘厚的 PU 輪面，並使用獨特的聚氨酯配方製成，可避免普通塑料輪會遇到的分解問題。此輪耐油、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。輪面可以減少碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並降低維護成本。輪芯與輪面接著穩固不脫膠，堅實可靠。搭配內含玻璃纖維的尼龍輪芯，輕量強化不銹蝕，耐候性高，輪子的使用年限極長。



*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
23	3/4 長珠培林	56	1/2 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	57	3/4 軸孔塞
38Q	1/2 Q34 精密培林	84	1-3/16 孔無培林
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林		

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無培林	*長珠培林	*精密培林	*軸孔塞	顏色
4	2	2-3/16	408	420MU*^	84	23, 23S	38, 38SQ	56, 57	G, U
5	2	2-3/16	499	520MU*^	84	23, 23S	38, 38SQ	56, 57	G, U
6	2	2-3/16	590	620MU*^	84	23, 23S	38, 38SQ	56, 57	G, U
8	2	2-3/16	680	820MU*^	84	23, 23S	38, 38SQ	56, 57	G, U

顏色



G



U