DURATEK 高科技導電橡膠輪

輪子編號 # PPR-EC

675 lbs
306 kg

82° C
-42° C

65(±5) Shore (A)

導電輪對於電子公司、醫療行業及其它重視靜電累積程度的製造工業來說非常重要。Durastar 的高科技導電橡膠輪可**以消除運輸中可能產生的靜電累積**並將之釋放。高科技導電輪滾動無痕，可以**保護地板，行進安靜且平穩**。使用導電橡膠輪將不再需要可能破裂或纏繞的接地線，生產過程將更加順利。導電輪的歐姆電阻為 **10^3 歐姆至 10^5 歐姆**，超過美國聯邦標準 FF-C-88C 的要求。

*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
11	3/8 一體培林	56	1/2 軸孔塞
23	3/4 長珠培林	57	3/4 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	84	1-3/16 孔無培林
38Q	1/2 Q34 精密培林	89	7/8 孔無培林
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林		

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無軸承	*長珠培林	*精密培林	*一體培林	*軸孔塞
3	1-1/4	1-1/2	102	314PPR*H-EC	89	-	-	11	56
3-1/2	1-1/4	1-1/2	113	3514PPR*H-EC	89	-	-	11	56
4	1-1/4	1-1/2	136	414PPR*H-EC	89	-	-	11	56
	2	2-3/16	204	420PPR*H-EC	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57
5	1-1/4	1-1/2	147	514PPR*H-EC	89	-	-	11	56
	2	2-3/16	227	520PPR*H-EC	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57
6	2	2-3/16	272	620PPR*H-EC	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57
8	2	2-3/16	306	820PPR*H-EC	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57

弧面熱塑性橡膠輪

輪子編號 # DPR

600 lbs
272 kg

82° C
-29° C

70(±5) Shore (A)

TPR 橡膠輪可耐受大多數的化學溶劑、油脂和水。此輪重量輕，滾動平穩，可以吸收移動時因碰撞而產生的震動，行進安靜，不會殘留痕跡可以保護地板。

*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
23	3/4 長珠培林	56	1/2 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	57	3/4 軸孔塞
34	3/8 精密培林含大防塵蓋	83	1/2 孔無培林
35	3/8 精密培林含小防塵蓋	84	1-3/16 孔無培林
38Q	1/2 Q34 精密培林	91	3/8 內徑軸管
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林		

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無軸承	*長珠培林	*精密培林	*軸孔塞	^顏色
3	1-1/4	1-9/16	95	314DPR*^	83	-	35	91	X, Y
3-1/2	1-1/4	1-9/16	104	3514DPR*^	83	-	35	91	X, Y
4	1-1/4	1-9/16	113	414DPR*^	83	-	35	91	X, Y
	2	2-3/16	136	420DPR*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	X
5	1-1/4	1-9/16	136	514DPR*^	83	-	34, 35	91	X, Y
	2	2-3/16	159	520DPR*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	X
6	1-1/4	1-9/16	147	614DPR*^	83	-	35	91	X, Y
	2	2-3/16	227	620DPR*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	X
8	2	2-3/16	272	820DPR*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	X