DURATOUGH
耐久 PU 輪

科技新材料，耐用不水解
物理性結構，絕對不脫膠
輪芯有支柱，提升高荷重

使用獨特的 PU 配方製成，可以**避免普通塑料輪所會面臨的崩解問題**，提供**比普通輪子長 5 倍的輪面壽命**，有效降低使用成本並減少不必要的浪費。輪芯與輪面**使用物理結構**輔助膠合，接著穩固，耐用可靠。此 PU 輪抗油、抗水解及抗大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少塵土或碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並防止輪面受損。輪子的重量輕，載重高，有多種顏色可供選擇。



同步應用在推車上

它牌

DURATOUGH 耐久輪

多種顏色可供選擇

輪子色號 #

DURATOUGH 平面耐久 PU 輪

輪子編號 # PTU

穩固的輪芯結構

1800 lbs
816 kg

82° C
-42° C

95(±5) Shore (A)

使用獨特的 PU 配方製成，可以**避免普通塑料輪所會面臨的崩解問題**，提供**比普通輪子長 5 倍的輪面壽命**。輪芯與輪面**使用物理結構**輔助膠合，接著穩固，耐用可靠。此 PU 輪抗油、抗水解及抗大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少塵土或碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並防止輪面受損。重量輕，載重高，有多種顏色可供選擇。

*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
11	3/8 一體培林	39D	3/4 雙溝精密培林
23	3/4 長珠培林	56	1/2 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	57	3/4 軸孔塞
25	1 長珠培林	84	1-3/16 孔無培林
26	1-1/4 長珠培林	86	1-15/16 孔無培林
38Q	1/2 Q34 精密培林	89	7/8 孔無培林
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林		

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無軸承	*長珠培林	*精密培林	*一體培林	*軸孔塞	^顏色
3	1-1/4	1-9/16	125	314PTU*^	89	-	-	11	56	J
3-1/2	1-1/4	1-9/16	136	3514PTU*^	89	-	-	11	56	J
4	1-1/4	1-9/16	147	414PTU*^	89	-	-	11	56	J
	2	2-3/16	363	420PTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57	A, G, J, K, U, X
5	1-1/4	1-9/16	159	514PTU*^	89	-	-	11	56	J
	2	2-3/16	408	520PTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57	A, G, J, K, U
6	2	2-3/16	454	620PTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57	A, G, J, K, U
	3	3-1/4	635	630PTU*^	86	25, 26	39D			J
8	2	2-3/16	544	820PTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	-	56, 57	A, G, J, K, U
	3	3-1/4	680	830PTU*^	86	25, 26	39D	-	-	J
10	3	3-1/4	748	1030PTU*^	86	25, 26	39D	-	-	J
12	3	3-1/4	816	1230PTU*^	86	25, 26	39D	-	-	J

DURATOUGH 弧面耐久 PU 輪

輪子編號 # DTU



穩固的輪芯結構

1000 lbs
454 kg

82° C
-42° C

95(±5) Shore (A)

使用獨特的 PU 配方製成，可以**避免普通塑料輪所會面臨的崩解問題**，提供**比普通輪子長 5 倍的輪面壽命**。輪芯與輪面**使用物理結構**輔助膠合，接著穩固，耐用可靠。此 PU 輪抗油、抗水解及抗大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。此款輪面可以減少塵土或碎屑沾黏，有助於保持輪子清潔並防止輪面受損。重量輕，載重高，有多種顏色可供選擇。

*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
23	3/4 長珠培林	56	1/2 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	57	3/4 軸孔塞
38Q	1/2 Q34 精密培林	84	1-3/16 孔無培林
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林		

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無軸承	*長珠培林	*精密培林	*軸孔塞	^顏色
4	2	2-3/16	363	420DTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	J, K, U
5	2	2-3/16	408	520DTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	J, K, U
6	2	2-3/16	454	620DTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	J, K, U
8	2	2-3/16	544	820DTU*^	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57	J, K, U