


全PU輪

輪子編號 # SPU



全聚氨酯 PU 輪 **100%可沖洗**，並可使用蒸汽清潔。非常適合食品加工業的環境。此 PU 輪耐油、耐水、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。**一體成形的結構**消除了輪子接著失敗分離的可能，並提供高度的抗衝擊性和耐磨性。




*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
23	3/4 長珠培林	57	3/4 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	63	6203 精密培林
38Q	1/2 Q34 精密培林	S63	6203 不鏽鋼精密培林
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林	83	1/2 孔無培林
56	1/2 軸孔塞	84	1-3/16 孔無培林

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無軸承	*長珠培林	*精密培林	*軸孔塞
3	1-13/16	2-1/16	318	3113SPU63L	-	-	63, S63	-
	1-1/4	1-9/16	136	314SPU*L	83	-	-	-
4	1-1/4	1-9/16	181	414SPU*L	83	-	-	-
	2	2-3/16	363	420SPU*L	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57
5	1-1/4	1-9/16	318	514SPU*L	83	-	-	-
	2	2-3/16	454	520SPU*L	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57
6	2	2-3/16	544	620SPU*L	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57
8	2	2-3/16	635	820SPU*L	84	23, 23S	38Q, 38SQ	56, 57

玻纖尼龍芯荷重型 PU 輪

輪子編號 # HU



荷重型 PU 輪 **100%可沖洗**，並可使用蒸汽清潔，非常適合食品加工設備並搭配不鏽鋼腳輪使用。承重 PU 材料可以承受強大的衝擊力和磨耗，使用多年不毀損。此 PU 輪耐油、耐水、耐水解及耐大部分的溶劑，滾動無痕可保護地板。



*編號	軸承選項(英寸)	*編號	軸承選項(英寸)
23	3/4 長珠培林	56	1/2 軸孔塞
23S	3/4 不鏽鋼長珠培林	57	3/4 軸孔塞
25	1 長珠培林	63	6203 精密培林
38Q	1/2 Q34 精密培林	S63	6203 不鏽鋼精密培林
38SQ	1/2 Q34 不鏽鋼精密培林	65	6205 精密培林
39R	3/4 單溝精密培林	84	1-3/16 孔無培林
39D	3/4 雙溝精密培林	86	1-15/16 孔無培林

輪徑(英寸)	輪寬(英寸)	軸長(英寸)	荷重(公斤)	編號#	*無軸承	*長珠培林	*精密培林	*軸孔塞
4	2	2-3/16	544	420HU*X	84	23, 23S	38Q, 38SQ, 63, S63	56, 57
5	2	2-3/16	680	520HU*X	84	23, 23S	38Q, 38SQ, 63, S63	56, 57
6	2	2-3/16	816	620HU*X	84	23, 23S	38Q, 38SQ, 63, S63	56, 57
	2-1/2	2-3/4	1179	625HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-
8	3	3-1/4	1361	630HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-
	2	2-3/16	953	820HU*X	84	23, 23S	38Q, 38SQ, 63, S63	56, 57
10	2-1/2	2-3/4	1270	825HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-
	3	3-1/4	1633	830HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-
12	2-1/2	2-3/4	1361	1025HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-
	3	3-1/4	1814	1030HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-
12	3	3-1/4	2041	1230HU*X	86	25	39R, 39D, 40, 65	-